

IMA

IMPORT MEDICAL ANICAMA

FICHA TÉCNICA

MONITOR DE 6 PARAMETROS

MARCA: BIONET

PROCEDENCIA: COREA DEL SUR

MODELO: BM7

BREVE DESCRIPCIÓN

ES UN DISPOSITIVO AVANZADO PARA EL MONITOREO INTEGRAL DE PACIENTES EN TIEMPO REAL. ESTE EQUIPO MIDE Y MUESTRA SIMULTÁNEAMENTE SEIS PARÁMETROS VITALES CLAVE, COMO LA PRESIÓN ARTERIAL, LA FRECUENCIA CARDÍACA, LA SATURACIÓN DE OXÍGENO, LA TEMPERATURA CORPORAL, LA FRECUENCIA RESPIRATORIA Y EL ELECTROCARDIOGRAMA (ECG).

IMAGEN REFERENCIAL



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

A	DESCRIPCION GENERAL
A01	PESO NO MAYOR DE 4.5 KG.
A02	PANTALLA LCD TOUCH NO MENOR DE 10 PULGADAS
A03	AL MENOS 6 GRAFICAS DE MONITOREO EN PANTALLA
A04	RESOLUCIÓN DE 800X600 PÍXELES
A05	AL MENOS 6 PARAMETROS INCLUIDOS: ECG, PRESION NO INVASIVA, RESPIRACION, SATURACION DE OXIGENO, TEMPERATURA, PRESION INVASIVA O MAS PARAMETROS.
A06	ALARMAS AUDIOVISUALES
A07	PUERTOS USB, LAN Y CONEXIÓN INALAMBRICA.
B	MONITOREO ECG
B01	AL MENOS 6 CANALES DE ECG
B02	RANGO DE RITMO CARDIACO DE 30 A 300 LATIDOS POR MINUTO, RANGO NENONATO O PEDIATRICO DE 30 A 350 LATIDOS POR MINUTO
B03	PRECISION DE +/-1%

B04	ANALISIS DE ARRITMIA
B05	DETECCION DE MARCAPASOS
	RESPIRACION
B06	METODO DE IMPEDANCIA TORACICA O MEJOR
B07	5 A 120 RESPIRACIONES POR MINUTO
B08	ALARMA DE APNEA
B09	PRESICION +/- 1 RESPIRACION POR MINUTO
	SATURACION DE OXIGENO
B10	RANGO DE 0 A 100%
B11	PRESICION EN EL RANGO DE 70% A 100% DE +/-2 DIGITOS
B12	RANGO DE RITMO O PULSO DE 30 A 240 LATIDOS POR MINUTO COMO MINIMO
	PRESION ARTERIAL NO INVASIVA
B13	METODO OSCILOMETRICO
B14	MODOS DE OPERACIÓN: MANUAL Y AUTOMATICO
B15	RANGO SISTOLICO: 40 A 260 MMHG
B16	RANGO DIASTOLICO: 20 A 200 MMHG
B17	PRESICION MENOR O IGUAL A +/-5 MMHG
B18	DESVIACION STANDARD MENOR O IGUAL A 8 MMHG
	TEMPERATURA
B19	RANGO DE 0°C A 50 °C
B20	PRECISION DE 25°C A 50°C DE +/-0.1
	CO2 SIDESTREAM
B21	MEDICION DE CO2 DE 0% A 19%
B22	PRECISIÓN: 0-40MMHG ±2 MMHG, 41-70MMHG ±5% DE, 71-100MMHG ±8%, 101-150MMHG ±10% DE LECTURA COMO MINIMO O MEJORES RANGOS.
B23	MEDICION DE 2 A 150 RESPIRACIONES POR MINUTO
B24	PRECISION DE +/-1 RESPIRACION POR MINUTO.
	ACCESORIOS
B25	02 CABLE RAMAL ECG PARA 7 CANALES (5 LATIGUILLOS)
B26	02 SENSOR DE TEMPERATURA
B27	02 BRAZALETE DE MEDICION DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO ESTÁNDAR
B28	02 BRAZALETE DE MEDICION DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA ADULTO GRANDE
B29	02 BRAZALETE DE MEDICION DE PRESION ARTERIAL NO INVASIVA PEDIATRICO
B30	02 SENSOR DE CONCENTRACION DE CO2.

B31	02 SENSOR DE SATURACION SPO2
B32	01 COCHE RODABLE PARA LA UNIDAD
C	CO2 SIDESTREAM
C01	A TRAVES DE FUENTE DE ALIMENTACION O ADAPTADOR DE VOLTAJE O CONEXIÓN DIRECTA COMPATIBLE CON 220 VCA (TOLERANCIA DE VOLTAGE +/-10%)
C02	BATERIA INTERNA DE LI-ION DE RESPALDO.

IMMA